

**Uchwała Nr ...../..../2025  
Rady Gminy Tarnowiec  
z dnia .....**

**w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec**

Na podstawie art. 8 ust 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 889)

**Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na przejęcie od Powiatu Jasielskiego do wykonania zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w okresie od 01 listopada 2025r. do 15 kwietnia 2026r.

**§ 2**

Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Gminą Tarnowiec, a Powiatem Jasielskim regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PROJEKT

### POROZUMIENIE Nr ..../2025

zawarte w dniu .....2025 r. w Jasle

pomiędzy **Powiatem Jasielskim** z siedzibą w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Jasle zwanym dalej **Przekazującym**, w imieniu którego działają

1. Adam Pawluś – Starosta Jasielski,
2. Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta Jasielski  
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Krystyny Wąsik

a

Gminą Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211, reprezentowaną przez: Agatę Augustyn - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tarnowiec – Anety Świdrak

zwanym dalej **Przyjmującym**

Strony porozumienia, działając na podstawie:

- 1) art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889),
- 2) art.5 ust.2-4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107),
- 3) art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356),
- 4) uchwały Rady Powiatu w Jasle Nr ..... w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec,
- 5) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609),
- 6) uchwały Rady Gminy Tarnowiec Nr ..... w sprawie przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec,

**zawierają porozumienie następującej treści:**

#### § 1

1. Przekazujący, działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Przyjmujący, działając jako zarządca dróg gminnych, przyjmuje do wykonania w okresie od 01 listopada 2025 r. do 15 kwietnia 2026 r. zadanie w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec, o łącznej długości **6.696 mb**, wykazanych w załączniku do porozumienia.
2. Przekazujący, obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia będzie realizował przy pomocy powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg w Jasle, ul. Rynek 18.

#### § 2

1. Na wykonanie zadania określonego w §1 ust.1, Przekazujący przekaże Przyjmującemu dotację do kwoty 20 088,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i 00/100).
2. Dotacja będzie przekazane w dwóch transzach:
  - 1) I transza: do kwoty 4 018,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemnaście złotych i 00/100) w terminie do 20.11.2025 r.
  - 2) II transza: do kwoty 16 070,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100) w terminie do 31.01.2026 r.

#### § 3

Dotacja będzie wpłacana na konto Gminy Tarnowiec w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/Tarnowiec nr 86 8627 1040 2005 7000 0169 0001.

#### § 4

1. Strony ustalają, że zimowe utrzymanie chodników, określonych w § 1 ust. 1 będzie odbywać się w szczególności na następujących zasadach:

- 1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na chodnikach będzie wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu lekkiego sprzętu,
  - 2) chodniki należy odśnieżać na szerokości umożliwiającej nieutrudniony ruch pieszych,
  - 3) prace przy zimowym utrzymaniu chodników należy rozpocząć najpóźniej w chwili ustania opadów a w przypadku opadów ciągłych – minimum raz dziennie do godz. 7.00 rano,
  - 4) w przypadku powtórnego wystąpienia w ciągu dnia nagłych zjawisk atmosferycznych, akcję odśnieżenia należy powtórzyć.
2. Obowiązek sprawdzania stanu chodników, w celu stwierdzenia konieczności użycia sprzętu do odśnieżania lub zwalczania śliskości oraz obowiązek uprzątnięcia materiałów użytych do zwalczania śliskości zimowej z nawierzchni chodników po zakończeniu sezonu zimowego, objęte są niniejszym porozumieniem i nie wchodzi w zakres płatnej usługi zimowego utrzymania dróg.

#### § 5

1. Do zwalczania śliskości zimowej, Przyjmujący będzie używał wyłącznie mieszanki uszorstniającej z 10 % zawartością soli drogowej o składzie:

1) 10% składu wagowego – sól drogowa typu DR z antyzbrylaczem, o następujących parametrach:

a) skład chemiczny:

- NaCl – min. 90 %
- SO<sub>4</sub> – max 3 %
- H<sub>2</sub>O – max 3 %
- zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – max 8 %
- antyzbrylacz K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> – nie mniej niż 20 mg/kg

b) granulacja:

- ziarna 0-1 mm – max 42 %
- ziarna 1 -6 mm – max 58 %

Pozostałe wymagania dla soli zawarte są w PNC-840-2:1998. Sól drogowa powinna posiadać aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub inny dokument dopuszczający ją do zwalczania śliskości zimowej na drogach.

2) 90% składu wagowego – piasek płukany 0,0 – 4,0 mm wg normy PN-EN 12620.

2. Niedopuszczalne jest stosowanie żużla zarówno do mieszanki, jak i w samodzielnej postaci.

#### § 6

1. Plac do składowania mieszanki uszorstniającej musi posiadać szczelną nawierzchnię (beton monolityczny lub nawierzchnia bitumiczna) oraz urządzenia zabezpieczające przed zasoleniem wód gruntowych i gruntów przyległych.
2. Powyższe wymagania nie mają zastosowania w przypadku składowania osobno materiałów uszorstniających (piasek) i soli workowanej.

#### § 7

Wykorzystanie przez Przyjmującego dotacji, o której mowa w § 2, przed pełnym wykonaniem zadania określonego w § 1 nie upoważnia Przyjmującego do zaprzestania wykonywania przedmiotowego zadania oraz do żądania od Przekazującego dodatkowych środków.

## § 8

Przyjmujący ma obowiązek podać do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, nr telefonu, pod który będzie można zgłaszać uwagi w sprawie utrudnień w ruchu pieszych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

## § 9

1. Począwszy od dnia zawarcia niniejszego porozumienia Przyjmujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zadania objętego porozumieniem wobec Przekazującego i osób trzecich, a w szczególności Przyjmujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody, w tym poniesione przez osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań Przyjmującego.
2. Przyjmujący oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na prace związane z zimowym utrzymaniem chodników.

## § 10

Przyjmujący zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem.

## § 11

Przyjmujący, zobowiązuje się do realizacji niniejszego porozumienia, o którym mowa w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r. poz.1320 )

## § 12

Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Przekazujący upoważnia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle który sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykonywania zadań przez Przyjmującego. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

## § 13

1. Dotacja nie może zostać przeznaczona na inny cel niż wskazany w porozumieniu i powinna być wykorzystana:
  - 1) I transza do dnia 31.12.2025 r.,
  - 2) II transza do dnia 15.04.2026 r.
2. W terminie do 15.01.2026 r. Przyjmujący przedstawi rozliczenie I transzy dotacji, a do dnia 30.04.2026 r. II transzy dotacji udzielonej na zimowe utrzymanie chodników. Wydatkowanie środków z dotacji celowej przez Przyjmującego nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 10 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320). Rozliczenie następuje na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów księgowych dotyczących wydatkowania dotacji.
3. Niewykorzystane środki z dotacji Przyjmujący zwróci na rachunek bankowy Powiatu Jasielskiego nr 37 8636 0005 2001 0004 5740 0006, w terminie:
  - 1) I transza – do dnia 15.01.2026 r.,
  - 2) II transza – do dnia 30.04.2026 r.
4. Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych w ust. 3 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 3.

## § 14

Dotacja niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi przez Przyjmującego na rachunek bankowy Powiatu Jasielskiego nr 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007 wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia niezgodności, na zasadach określonych w art. 252 ustawy o Finansach publicznych.

## **§ 15**

1. Porozumienie może być rozwiązane za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Porozumienie może być rozwiązane na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie porozumienia.
3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga Strona może rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia – przez oświadczenie złożone na piśmie, z dniem otrzymania tego oświadczenia przez drugą Stronę.

## **§ 16**

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o Finansach publicznych.

## **§ 17**

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

## **§ 18**

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

## **§ 19**

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Obowiązki z tym związane spoczywają na Przyjmującym.

**Przyjmujący:**

**Przekazujący:**

### Wykaz chodników do zimowego utrzymania na terenie Gminy Tarnowiec

| Droga |                                             | Km<br>pocz. | Km<br>koń. | Długość<br>odcinka | Nawierzchnia                                  | Strona |
|-------|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1847R | Szebnie – Tarnowiec –<br>Jedlicze – Potok   | 2,135       | 2,283      | 0,148              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Prawa  |
| 1847R |                                             | 2,315       | 2,830      | 0,515              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Prawa  |
| 1847R |                                             | 2,840       | 3,060      | 0,220              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Prawa  |
| 1847R |                                             | 3,064       | 3,125      | 0,061              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Prawa  |
| 1847R |                                             | 3,144       | 3,197      | 0,053              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Prawa  |
| 1847R |                                             | 2,600       | 2,614      | 0,014              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Lewa   |
| 1847R |                                             | 2,293       | 2,330      | 0,037              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Lewa   |
| 1847R |                                             | 3,075       | 3,094      | 0,019              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Lewa   |
| 1847R |                                             | 3,249       | 3,490      | 0,241              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Prawa  |
| 1847R |                                             | 3,495       | 3,671      | 0,176              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Prawa  |
| 1847R |                                             | 3,677       | 3,739      | 0,062              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Prawa  |
| 1847R |                                             | 3,890       | 4,144      | 0,254              | Nawierzchnia z<br>prefabrykatów<br>betonowych | Lewa   |
| 1847R |                                             | 3,950       | 4,000      | 0,050              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Prawa  |
| 1847R |                                             | 4,153       | 4,225      | 0,072              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Lewa   |
| 1847R |                                             | 4,234       | 4,239      | 0,005              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Lewa   |
| 1847R |                                             | 4,240       | 4,315      | 0,075              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Lewa   |
| 1847R |                                             | 4,325       | 4,700      | 0,375              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Lewa   |
| 1847R |                                             | 6,093       | 6,109      | 0,016              | Nawierzchnia z<br>prefabrykatów<br>betonowych | Lewa   |
| 1847R |                                             | 7,103       | 7,117      | 0,014              | Nawierzchnia z<br>prefabrykatów<br>betonowych | Lewa   |
|       |                                             |             |            | 2,407              |                                               |        |
| 1849R | Wolica – Gliniczek –<br>Sądkowa – Dobrucowa | 1,335       | 1,435      | 0,100              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Prawa  |
| 1849R |                                             | 1,495       | 1,975      | 0,480              | Nawierzchnia z kostki<br>prefabrykowanej      | Prawa  |

|       |                         |       |       |       |                                       |       |
|-------|-------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------|-------|
| 1849R |                         | 2,260 | 2,274 | 0,014 | Nawierzchnia bitumiczna               | Prawa |
| 1849R |                         | 2,260 | 2,274 | 0,014 | Nawierzchnia bitumiczna               | Lewa  |
| 1849R |                         | 4,330 | 4,361 | 0,031 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Lewa  |
| 1849R |                         | 4,385 | 4,460 | 0,075 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Lewa  |
| 1849R |                         | 4,466 | 4,637 | 0,171 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Lewa  |
| 1849R |                         | 5,364 | 5,379 | 0,015 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Lewa  |
| 1849R |                         | 5,379 | 5,384 | 0,005 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Lewa  |
| 1849R |                         | 5,384 | 5,397 | 0,013 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Lewa  |
|       |                         |       |       | 0,918 |                                       |       |
| 1850R | Jasło – Łajsce – Zręcin | 4,545 | 4,708 | 0,163 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Prawa |
| 1850R |                         | 6,664 | 6,706 | 0,042 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Lewa  |
| 1850R |                         | 6,712 | 6,936 | 0,224 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Lewa  |
| 1850R |                         | 6,940 | 7,140 | 0,200 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Lewa  |
| 1850R |                         | 7,150 | 7,200 | 0,050 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Lewa  |
| 1850R |                         | 7,211 | 7,337 | 0,126 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Lewa  |
| 1850R |                         | 7,347 | 7,507 | 0,160 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Lewa  |
| 1850R |                         | 7,510 | 7,904 | 0,394 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Prawa |
| 1850R |                         | 8,835 | 9,379 | 0,544 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Prawa |
| 1850R |                         | 9,153 | 9,202 | 0,049 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Prawa |
|       |                         |       |       | 1,952 |                                       |       |
| 1887R | Czeluśnica - Tarnowiec  | 2,692 | 2,725 | 0,033 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Lewa  |
|       |                         |       |       | 0,033 |                                       |       |
| 1888R | Umieszcz - Tarnowiec    | 0,000 | 0,112 | 0,112 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Prawa |
| 1888R |                         | 0,000 | 0,042 | 0,042 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Lewa  |
| 1888R |                         | 0,116 | 0,150 | 0,034 | Nawierzchnia betonowa                 | Prawa |
| 1888R |                         | 0,155 | 0,226 | 0,071 | Nawierzchnia bitumiczna               | Prawa |
| 1888R |                         | 0,233 | 0,432 | 0,199 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Prawa |
|       |                         |       |       | 0,458 |                                       |       |
| 1890R | Gliniczek - Czeluśnica  | 0,143 | 0,145 | 0,002 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej | Prawa |
|       |                         |       |       | 0,002 |                                       |       |

|       |                                  |       |       |       |                                         |       |
|-------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|
| 1891R | Tarnowiec - Brzezówka            | 0,004 | 0,279 | 0,275 | Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych | Prawa |
| 1891R |                                  | 1,851 | 1,903 | 0,052 | Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych | Prawa |
|       |                                  |       |       | 0,327 |                                         |       |
| 1892R | Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka | 0,000 | 0,049 | 0,049 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej   | Lewa  |
| 1892R |                                  | 0,057 | 0,146 | 0,089 | Nawierzchnia bitumiczna                 | Lewa  |
| 1892R |                                  | 0,114 | 0,142 | 0,028 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej   | Prawa |
| 1892R |                                  | 0,177 | 0,262 | 0,085 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej   | Lewa  |
| 1892R |                                  | 0,270 | 0,438 | 0,168 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej   | Lewa  |
| 1892R |                                  | 2,275 | 2,403 | 0,128 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej   | Prawa |
| 1892R |                                  | 2,651 | 2,703 | 0,052 | Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej   | Lewa  |
|       |                                  |       |       | 0,599 |                                         |       |

Łączna długość chodników 6,696 km

**Przyjmujący:**

**Przekazujący:**